



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

LT Shiner Marmorite cera

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Cera de acabamento acetinado que protege do ressecamento. Forma uma película protetora aumentando a durabilidade e realçando a cor. Aumenta a resistência à água. Aumenta o brilho. Fácil aplicação



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Cera natural de abelha e óleo mineral USP
Cor:	Incolor
Tempo de cura:	Ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas, cura total 24 horas (25°C e 60% URA).
Tipo de produto:	Cobustível
Embalagens:	4kg
Aplicação:	Utilizar desempenadeira ou espátula de aço. Aplicar em camadas finas.
Rendimento:	Aproximadamente 17m ² por litro. Pode variar de acordo com a absorção da madeira.
Validade:	18 meses a partir da data de fabricação
Aparência:	Pastosa

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO (NORMA ABNT NBR 13245 DE 06/11)

Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Com o auxílio de um algodão limpo, esponja não abrasiva branca ou com lã de aço aplicar sobre toda a superfície, aplicar em camadas finas, utilizar um pano limpo para retirar o excesso, aguardar a secagem do produto de 10 a 15 minutos e retirar o excesso garantindo uma aplicação uniforme.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.ltshiner.com.br.**Imagens ilustrativas



Ficha técnica 180 – LT Shiner Marmorite

Rev.: 01 – 20/06/2022

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande
CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA