



FICHA TÉCNICA

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO LT SHINER PELÍCULA LÍQUIDA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Produto multiuso, álcali resistente, incolor, à base de água, que pode ser utilizada como seladora, base preparadora e fundo preparador formando uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, facilita a limpeza, de alto brilho e resistência a intempéries. Tem ótima penetração em diversos tipos de materiais.

Alta resistência ao mofo, resistente à umidade, fácil aplicação e alta resistência a alcalinidade. Forma uma superfície uniforme para receber pinturas, corrige a absorção do substrato proporcionando uma aplicação única e uniforme aumentando o rendimento da pintura.

Ideal para. Prepara a superfície para receber os demais componentes do sistema, mantendo as propriedades naturais das estruturas de base. Reduz consideravelmente a absorção de água do substrato.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES

Composição:	Emulsão acrílica especial, aditivos.
Indicação:	Concreto, tijolos, placas cimentícias, madeiras, pisos porosos, paredes porosas, drywall, pedras decorativas, massa corrida, gesso, telhas de cerâmica e fibrocimento.
Cor:	Incolor.
Tipo de produto:	Não inflamável.
Embalagens:	Pote de 900mL.
Validade:	12 meses a partir da data de fabricação.
Aparência:	Líquido.
Rendimento:	Aproximadamente 11m ² .
Tempo de secagem:	Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 48 horas (25°C e 60% URA).

Diluição:	Aplicação	Água/Película líquida
	Selador	De 1:2 a 1:1
		3:2 em reboco
	Primer	Primeira demão: 1:1
		Segunda demão: não diluir
	Fundo preparador	1:1

Preparação da superfície

Superfícies com imperfeições: lixar e, eliminar o pó e corrigir as imperfeições; Superfície com mofo: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 horas e enxaguar bem. Aguardar a secagem; Superfície com gordura, óleo ou graxa: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar secagem; Superfícies com brilho: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar secagem; Superfície com umidade: identificar a origem e tratar de maneira adequada. A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, manchas de gordura ou graxa, sabão e mofo, deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência do produto ao substrato.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Utilizar rolo ou pincel para a aplicação do produto. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme.

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAC ou site www.ltshiner.com.br. **Imagens ilustrativas



Ficha técnica 274 – LT Shiner Película líquida

Rev.: 01 – 17/07/2023

LTSHINER

Avenida Casa Grande, n°52- Bairro Casa Grande

CEP 09961-350 | Diadema SP

Produzido por:

CNPJ 05.079.776/0001-62

Inscr. Est. 286.213.046.112

Químico Responsável: Kelly Cristina da Silva Almeida

CRQ 4ª Região 044100961

INDÚSTRIA BRASILEIRA