

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

UMA MANTA



DESCRIÇÃO

A Uma Manta é um reforço estruturante de alta performance, desenvolvido para ser utilizado em conjunto com impermeabilizantes, aumentando significativamente sua resistência mecânica. Atua como uma barreira adicional contra danos provocados por movimentações estruturais, como fissuras, trincas, juntas, rodapés, quinas, ralos e pontos de encontro entre superfícies, acompanhando os movimentos de dilatação e contração em áreas críticas.

CARACTERÍSTICAS / BENEFÍCIOS

- Alta durabilidade
- Auxilia no isolamento térmico e acústico
- Acompanha movimentação da estrutura
- Evita fissuras.

INDICAÇÃO / USOS

Indicado como material estruturante para aplicação de impermeabilizantes como Uma Borracha.

DADOS DO PRODUTOS

EMBALAGEM	16cmx5m 16cmx25m 1mx25m 1mx50m 1mx200m
DIMENSÃO / FARDO	Rolo 16cmX5m = A- 16cm; D- 9,5cm Rolo 16cmX25m = A- 16cm; D- 15cm Rolo 1mX25m= A- 1m; D- 15cm Rolo 1mX50m= A- 1m; D- 30cm Rolo 1mX200m= A- 1m; D- 50cm
CONFIGURAÇÃO DO PALLET	Rolo 16cmX5m = 42 unidades Lastro – 6 fardos Altura – 7 fardos Rolo 16cmX25m = 42 unidades Lastro – 6 fardos Altura – 7 fardos

ASPECTO / COR	Tecido fibroso branco
DENSIDADE	Não se aplica.
COMPOSIÇÃO	100% PET
VALIDADE	Indeterminado
TIPO DE PRODUTO	Não classificado

INFORMAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO

CONSUMO	Rolo 16cmx5m - 5m lineares Rolo 16cmx25m - 25m lineares Obrigatório Rolo 1mx25m - 20m² devido transpasse Rolo 1mx50m - 40m² devido transpasse Rolo 1mx200m - 160m² devido transpasse
RENDIMENTO	Não se aplica.
NÚMERO DE DEMÃOS	Não se aplica.
TEMPO DE CURA	Não se aplica.
TEMPERATURA AMBIENTE	Não se aplica.
TEMPERATURA DO SUBSTRATO	Não se aplica.
NORMAS	Não se aplica.
BASE DE RESULTADOS FINAIS	Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios. Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.
LIMITAÇÕES	Produto estruturante para impermeabilização, não deve ser aplicado sozinho ou ficar exposto.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS

Tesoura para recortes.

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

O uso de EPI's como botas, luvas, máscara, óculos de proteção e macacão impermeável.

O uso de ferramentas adequadas e limpas otimizam o trabalho e podem ajudar a ter melhor rendimento.

Não utilizar o produto em ambientes próximos de fontes de calor ou ignição.

QUALIDADE DO SUBSTRATO / PRÉ MISTURA

O substrato deverá estar limpo e com porosidades, retirar qualquer contaminante que possa interferir na interação do produto com a base como tintas, óleos, vernizes, graxas, etc.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Não se aplica.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Não se aplica.

APLICAÇÃO

Aplicar em conjunto com o impermeabilizante de acordo com as especificações do fabricante. A Uma Manta deve ser posicionada de forma que fique lisa sem rugas ou dobras. Em emendas, sobrepor uma Drymanta Telhado por cima da outra com até dez centímetros entre elas.

Uma manta deve ser fixada entre a primeira e a segunda demão do impermeabilizante ainda úmido.